

# T5 HE(High Efficiency) Lamp



## 초절전형 삼파장 FEELUX T5 형광램프

FEELUX의 T5 초절전형 삼파장 형광램프는(HE) 기존의 T-10(32mm), T-8(26mm) 형광램프보다 획기적으로 작은 16mm 관경에도 불구하고 매우 높은 효율을 가지며, 램프수명, 연색성, 광속 유지율 등 모든 부분에서 기존의 T-10, T-8 형광램프보다 월등히 뛰어난 제 3세대 형광램프임

## T5 HE 형광램프의 적용

Low Bay용 등기구, 사무실, 상점, 병원  
 공장 및 창고, 산업용 시설  
 가정, 학교, 호텔  
 간접조명용 간판

## T5 HE(High Efficiency) Lamps의 표준사양

TYPE	광색	Watts	길이(L1)	길이(L2)	관경	광속	연색지수	평균수명	베이스	포장단위
T5 HE 8W/22,30,40	2200K,3000K,4000K	8W	288	302.5	16	300	>82	20,000	G5	300
T5 HE 8W/65,80	6500K,8000K					450				
T5 HE 14W/22,30,40	2200K,3000K,4000K	14W	549	563.2	16	1200	>82	20,000	G5	50
T5 HE 14W/65,80	6500K,8000K					1100				
T5 HE 21W/22,30,40	2200K,3000K,4000K	21W	849	863.2	16	1900	>82	20,000	G5	50
T5 HE 21W/65,80	6500K,8000K					1750				
T5 HE 28W/22,30,40	2200K,3000K,4000K	28W	1149	1163.2	16	2600	>82	20,000	G5	50
T5 HE 28W/65,80	6500K,8000K					2400				
T5 HE 35W/22,30,40	2200K,3000K,4000K	35W	1459	1463.2	16	3300	>82	20,000	G5	50
T5 HE 35W/65,80	6500K,8000K					3050				
T5 HE 8W/RD	RED	8W	288	302.5	16	-		20,000	G5	300
T5 HE 8W/GR	GREEN					-				
T5 HE 8W/BL	BLUE					-				
T5 HE 14W/RD	RED	14W	549	563.2	16	980		20,000	G5	50
T5 HE 14W/GR	GREEN					1600			G5	
T5 HE 14W/BL	BLUE					350				
T5 HE 21W/RD	RED	21W	849	863.2	16	1550		20,000		50
T5 HE 21W/GR	GREEN					2550				
T5 HE 21W/BL	BLUE					550			G5	
T5 HE 28W/RD	RED	28W	1149	1163.2	16	2650		20,000		50
T5 HE 28W/GR	GREEN					3550				
T5 HE 28W/BL	BLUE					750				
T5 HE 35W/RD	RED	35W	1459	1463.2	16	2700		20,000	G5	50
T5 HE 35W/GR	GREEN					4500				
T5 HE 35W/BL	BLUE					925				