SlimLamp 2 HO LED for Display, Cabinet, Furniture & Cove

Linear perfection with high output



- SlimLamp2의 High Power 제품
 T5 형광등 대체안으로 개발된 AC220V LED SlimLamp
 LED 컨버터 일체형으로 설치가 편리함
 연결부분에 Dark spot이 없는 소켓구조
 고정브라켓을 사용하여 간접 및 직부로 설치 가능






사양

제품명	입력전압	소비전력	역률	광속	광효율	연색성	색온도	사용온도
HLSL2 7AB22RM/K	AC220V	7W	PF > 0.9	700 lm	100 lm/W	Ra > 80	3,000K/4,000K/5,700K	0~45℃
HLSL2 13AB22RM/K	AC220V	13W	PF > 0.9	1,450 lm	110 lm/W	Ra > 80	3,000K/4,000K/5,700K	0~45℃
HLSL2 19AB22RM/K	AC220V	19W	PF > 0.9	2,250 lm	120 lm/W	Ra > 80	3,000K/4,000K/5,700K	0~45℃
HLSL2 25AB22RM/K	AC220V	25W	PF > 0.9	3,000 lm	125 lm/W	Ra > 80	3,000K/4,000K/5,700K	0~45℃

규격

제품명	소비 전력(W)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
HLSL2 7AB22RM/K	7	312.5	26	40.6
HLSL2 13AB22RM/K	13	582.5	26	40.6
HLSL2 19AB22RM/K	19	882.5	26	40.6
HLSL2 25AB22RM/K	25	1182.5	26	40.6



주의

- 최대 직연결 : 200W
- 한 차단기에 40개로 연결 제한
- N상과 L상이 바뀌지 않도록 결선

Lamp Color



악세사리

@ 연결선				
ECSLPTC	ECSLPTC1	ECSLPTC2	ECSLPTC4	ECSLPTC6
150mm(6inch)	300mm(1feet)	600mm(2feet)	1,200mm(4feet)	1,800mm(6feet)



ⓑ 직연결캡 ECSL CAP



© 전원선 (1,800mm)

ECSLPC220



@ 고정클립 (Metal Bracket)

ESLMB-BRACKET



@ End Cap



① 90° 오픈전원선

ECSLOPC6 270°



142